

H503 GLOW

GLIMMRAUCHERZEUGER



Der **H503 GLOW** ist konzipiert für den Betrieb an Heißräucheranlagen mit einer Kapazität von bis zu 12 Wagen und Klimareifeanlagen bis zu 80 Wagen mit naturbelassenen Hackschnitzeln als Verbrauchsmaterial.



TECHNISCHE DETAILS

- 1. HOHE BENUTZERFREUNDLICHKEIT & EINFACHE BEDIENUNG**
 - Individuelle Anpassungsmöglichkeiten über eine bedienerfreundlichen Kompaktsteuerung.
- 2. SEHR GUTE ENERGIEEFFIZIENZ**
 - Kurze Aufheiz- und schnelle Räucherzeiten durch eine hohe Rauchkonzentration - 30% Energieeinsparung.
- 3. BESTECHENDE QUALITÄT**
 - Wir garantieren höchste Betriebssicherheit durch eine Temperaturüberwachung mit integrierter Löscheinrichtung und Wasserdruckkontrolle.
- 4. HERVORRAGENDE HYGIENE**
 - Das geschlossene System bietet höchste Sicherheit ohne Rauchbelästigung im Produktionsprozess



MAßE

TIEFE	BREITE	HÖHE	TRICHTER
1090 mm	645 mm	1900 mm	640 x 450 mm

ENERGIEWERTE

ELEKTROANSCHLUSS	WASSERANSCHLUSS	ABWASSERANSCHLUSS	RAUCHROHR
2 kW 400, 230, 440, 575 V 50/60 Hz 3Ph	3-4 bar	DN32	DN125

SONSTIGE

RAUCHMENGE	FRISCHLUFTBEDARF	TRICHTERVOLUMEN	GEWICHT
120 m ³ /h	250 m ³ /h	180 l	550 kg